

# Рампа

мобильная

## Преимущества

-  Решетчатый настил равномерно распределяет нагрузку на несущие элементы конструкции, препятствуя образованию колеи при эксплуатации.
-  Оцинкованные поверхности не поддаются коррозии.
-  Легкое хранение и транспортировка за счет съемных ограждений.
-  Металлические прорезиненные колеса не надо ремонтировать и проверять давление.
-  Возможность быстрого перемещения и легкость погрузочно-разгрузочных работ, благодаря мобильности конструкции.

## Технические параметры

|                                                      |                                                      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Габаритная длина                                     | 12000 мм                                             |
| Габаритная ширина                                    | 2300 мм                                              |
| Глубина наклонной части                              | 9000 мм                                              |
| Горизонтальная площадка                              | 3000 мм                                              |
| Ширина проезжей части                                | 2000 мм                                              |
| Допустимая нагрузка                                  | 7000 кг                                              |
| Регулируемый подъем ramпы                            | от 950 до 1400 мм                                    |
| Механическая система регулировки подъема / опускания | Домкратная система BPW (Германия), 2 шт              |
| Материал настила                                     | Сварной решетчатый оцинкованный настил, ячейка 34x38 |
| Транспортированные колеса                            | 2 шт., полиуретановые                                |
| Габаритные размеры нижних аппарелей                  | Составные, 1000x510 мм, 2 шт.                        |
| Габаритные размеры верхних аппарелей                 | Составные, 1000x510 мм, 2 шт.                        |
| Ограждения                                           | Съемные, высота 200 мм                               |
| Цвет                                                 | Рампы RAL 5009, Ограждения RAL 1002                  |



# Рампа

стационарная

## Преимущества

-  Возможность производить работы со скоростью как на полноценном доке.
-  Решетчатый настил равномерно распределяет нагрузку на несущие элементы конструкции, препятствуя образованию колеи при эксплуатации.
-  Оцинкованные поверхности не поддаются коррозии.
-  Легкое хранение и транспортировка за счет съемных ограждений.

## Технические параметры

|                                                        |                                     |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Габаритная длина                                       | 11500 мм                            |
| Габаритная ширина                                      | 2300 мм                             |
| Грузоподъемность                                       | 6000 кг                             |
| Цвет                                                   | Рампы RAL 5009, Ограждения RAL 1002 |
| Технические параметры уравнильной платформы STL 2023-T |                                     |
| Тип монтажа                                            | Встроенный                          |
| Габаритная длина                                       | 2300 мм                             |
| Габаритная ширина                                      | 2000 мм                             |
| Габаритная высота                                      | 600 мм                              |
| Тип аппарели                                           | Выдвижная                           |
| Аппарель сегментированная                              | Нет                                 |
| Длина аппарели                                         | 1000 мм                             |
| Количество гидроцилиндров на подъем платформы          | 1                                   |
| Блок управления                                        | В комплекте                         |
| Соединительный кабель (от гидростанции к пульту)       | 10 м                                |
| Напряжение питания                                     | 380 В                               |
| Мощность гидростанции                                  | 1,1 кВт                             |
| Диапазон рабочих температур, С                         | От -40° до +50°                     |
| Рабочая частота                                        | 50 Гц                               |
| Защитный клапан                                        | Есть                                |
| Цвет                                                   | Синий RAL 5009                      |
| Технические характеристики стационарной ramпы          |                                     |
| Габаритная длина                                       | 9000 мм                             |
| Габаритная ширина                                      | 2300 мм                             |
| Длина наклонной части                                  | 9000 мм                             |
| Ширина проезжей части                                  | 2000 мм                             |
| Допустимая нагрузка                                    | 6000 кг                             |
| Погрузочная высота                                     | 1200 мм                             |

